

DK50 2V

for two dental units
für zwei Dentaleinheiten
pour 2 unités

DK50 2V

- without soundproofing box
- ohne Schalldämmbox
- sans armoire

DK50 2VS



- with soundproofing box
- mit Schalldämmbox
- avec armoire d'insonorisation

DK50 2V/M

- without soundproofing box, with membrane dryer
- ohne Schalldämmbox, mit Membrantrockner
- sans l'armoire d'insonorisation, avec l'assècheur d'air à membrane

DK50 2VS/M

- with soundproofing box, with membrane dryer
- mit Schalldämmbox und Membrantrockner
- avec l'armoire, avec l'assècheur d'air à membrane



Technical specification Technische Daten Spécifications techniques							S1-S3				
	V/Hz	l.min ⁻¹ / 5 bar	kW	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm	
DK50 2V	2	230/50(60) 3x400/50	140	1,1	25	5-7	S1 - 100%	-	≤ 71	52	460x460x690
DK50 2VS	2	230/50(60) 3x400/50	140	1,1	25	5-7	S1 - 100%	-	≤ 53	88	560x665x860
DK50 2V/M	2	230/50(60) 3x400/50	115	1,1	25	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 71	57	460x535x690
DK50 2VS/M	2	230/50(60) 3x400/50	115	1,1	25	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 53	94	560x665x860

* Other working pressures on demand. Technical modifications are subject to change.

* Anderer Arbeitsdruck auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

* D'autres pressions d'utilisation sur demande. Sous réserve de modification des paramètres techniques.